

Adapter (brass)



Adapter (brass)

brass로 제작

적용

- 기계건조, 공장건설
- 로봇 및 제어 케비넷 조립
- 자동화 기술
- 설비 기술

재료

- 할로겐프리
- 실리콘프리
- 포스파프리
- brass, 니켈 도금

기술사양

- 온도 범위 : 최대 +200°C

Part No.	Size PG outer	Size metric inner	Unit	net EUR/100 items at acceptance of		
				up to 100	101 - 500	501 - 1000
94084	7	M 12 x 1,5	100	o. r.	o. r.	o. r.
94090	11	M 16 x 1,5	100	o. r.	o. r.	o. r.
94091	11	M 20 x 1,5	100	o. r.	o. r.	o. r.
94093	13,5	M 16 x 1,5	100	o. r.	o. r.	o. r.
94094	13,5	M 20 x 1,5	100	o. r.	o. r.	o. r.
94098	16	M 20 x 1,5	50	o. r.	o. r.	o. r.
94099	16	M 25 x 1,5	50	o. r.	o. r.	o. r.
94102	21	M 25 x 1,5	50	o. r.	o. r.	o. r.
94103	21	M 32 x 1,5	50	o. r.	o. r.	o. r.
94106	29	M 32 x 1,5	25	o. r.	o. r.	o. r.
94107	29	M 40 x 1,5	25	o. r.	o. r.	o. r.
94110	36	M 40 x 1,5	10	o. r.	o. r.	o. r.
94118	48	M 63 x 1,5	10	o. r.	o. r.	o. r.

Part No.	Size metric outer	Size PG inner	Unit	net EUR/100 items at acceptance of		
				up to 100	101 - 500	501 - 1000
94025	M 12 x 1,5	7	100	o. r.	o. r.	o. r.
94026	M 12 x 1,5	9	100	o. r.	o. r.	o. r.
94028	M 16 x 1,5	9	100	o. r.	o. r.	o. r.
94029	M 16 x 1,5	11	100	o. r.	o. r.	o. r.
94030	M 16 x 1,5	13,5	100	o. r.	o. r.	o. r.
94033	M 20 x 1,5	11	100	o. r.	o. r.	o. r.
94034	M 20 x 1,5	13,5	100	o. r.	o. r.	o. r.
94035	M 20 x 1,5	16	100	o. r.	o. r.	o. r.
94038	M 25 x 1,5	11	50	o. r.	o. r.	o. r.
94039	M 25 x 1,5	13,5	50	o. r.	o. r.	o. r.
94040	M 25 x 1,5	16	50	o. r.	o. r.	o. r.
94041	M 25 x 1,5	21	50	o. r.	o. r.	o. r.
94044	M 32 x 1,5	13,5	50	o. r.	o. r.	o. r.
94045	M 32 x 1,5	16	50	o. r.	o. r.	o. r.
94046	M 32 x 1,5	21	50	o. r.	o. r.	o. r.
94047	M 32 x 1,5	29	25	o. r.	o. r.	o. r.
94050	M 40 x 1,5	16	50	o. r.	o. r.	o. r.
94051	M 40 x 1,5	21	50	o. r.	o. r.	o. r.
94052	M 40 x 1,5	29	25	o. r.	o. r.	o. r.
94057	M 50 x 1,5	36	25	o. r.	o. r.	o. r.
94062	M 63 x 1,5	42	10	o. r.	o. r.	o. r.
94063	M 63 x 1,5	48	10	o. r.	o. r.	o. r.

o. r. = on request