

Blank end caps VSK-PA (polyamide)



VSK-PA

polyamide로 만든 나사모양 마개

적용

- 기계건조, 공장건설
- 로봇 제작
- 자동화 기술
- 자동차 조립, 조선 건조
- 선로 건설
- 설비 기술
- 제어 캐비닛 조립

재료

- 할로겐프리
 - 실리콘프리
 - 포스퍼프리
- polyamide
O-ring : 없음

기술사양

- Protection classification : IP 54
- 온도 범위 : -40°C~+100°C

Note

외부 thread에 O-ring이 첨가된 IP 65

Part No. light grey RAL 7035	Part No. dark grey RAL 7001	Part No. black RAL 9005	Size PG	Thread length mm	Unit	net EUR/100 items at acceptance of		
						up to 100	101 - 500	501 - 1000
96593	94970	96997	7	6,0	100	o. r.	o. r.	o. r.
96179	94971	96998	9	6,5	100	o. r.	o. r.	o. r.
96180	94972	96999	11	6,5	100	o. r.	o. r.	o. r.
96181	94973	97000	13,5	6,5	100	o. r.	o. r.	o. r.
96182	94974	97001	16	6,5	100	o. r.	o. r.	o. r.
96183	94975	97002	21	8,0	50	o. r.	o. r.	o. r.
96184	94976	96527	29	8,0	25	o. r.	o. r.	o. r.
96185	94977	97004	36	10,0	25	o. r.	o. r.	o. r.
96960	94978	97005	42	10,0	25	o. r.	o. r.	o. r.
96961	94979	97006	48	12,0	25	o. r.	o. r.	o. r.

Part No. light grey RAL 7035	Part No. dark grey RAL 7001	Part No. black RAL 9005	Size Metr.	Thread length mm	Unit	net EUR/100 items at acceptance of		
						up to 100	101 - 500	501 - 1000
94700	94980	94750	M 12 x 1,5	6,0	100	o. r.	o. r.	o. r.
94701	94981	94751	M 16 x 1,5	7,0	100	o. r.	o. r.	o. r.
94702	94982	94752	M 20 x 1,5	7,0	100	o. r.	o. r.	o. r.
94703	94983	94753	M 25 x 1,5	10,0	50	o. r.	o. r.	o. r.
94704	94984	94754	M 32 x 1,5	11,0	50	o. r.	o. r.	o. r.
94705	94985	94755	M 40 x 1,5	13,0	50	o. r.	o. r.	o. r.
94706	94986	94756	M 50 x 1,5	14,0	25	o. r.	o. r.	o. r.
94707	94987	94757	M 63 x 1,5	15,0	25	o. r.	o. r.	o. r.

o. r. = on request