

Enlargement EW (brass)



Adapter brass

brass로 제작 extender

적용

- 기계건조, 공장건설
- 로봇 제작
- 자동화 기술
- 자동차 조립, 조선 건조
- 선로 건설
- 설비 기술
- 제어 캐비닛 조립

재료

- 할로겐프리
- 실리콘프리
- 포스퍼프리
- brass, 니켈 도금

기술사양

- 온도 범위 : 최대 +200° C

Part No.	Size PC outer	Size PC inner	Unit	net EUR/100 items at acceptance of		
				up to 100	101 - 500	501 - 1000
90630	7	9	100	o. r.	o. r.	o. r.
90631	9	11	100	o. r.	o. r.	o. r.
90632	9	13,5	100	o. r.	o. r.	o. r.
90633	11	13,5	100	o. r.	o. r.	o. r.
90634	11	16	50	o. r.	o. r.	o. r.
90635	13,5	16	50	o. r.	o. r.	o. r.
90636	13,5	21	50	o. r.	o. r.	o. r.
90637	16	21	50	o. r.	o. r.	o. r.
90638	21	29	25	o. r.	o. r.	o. r.
90639	29	36	25	o. r.	o. r.	o. r.
90640	36	42	10	o. r.	o. r.	o. r.
90641	42	48	10	o. r.	o. r.	o. r.

Part No.	Size metric outer	Size metric inner	Unit	net EUR/100 items at acceptance of		
				up to 100	101 - 500	501 - 1000
94064	M 12 x 1,5	M 16 x 1,5	50	o. r.	o. r.	o. r.
94066	M 16 x 1,5	M 20 x 1,5	50	o. r.	o. r.	o. r.
94069	M 20 x 1,5	M 25 x 1,5	50	o. r.	o. r.	o. r.
94072	M 25 x 1,5	M 32 x 1,5	50	o. r.	o. r.	o. r.
94075	M 32 x 1,5	M 40 x 1,5	50	o. r.	o. r.	o. r.
94078	M 40 x 1,5	M 50 x 1,5	25	o. r.	o. r.	o. r.
94081	M 50 x 1,5	M 63 x 1,5	10	o. r.	o. r.	o. r.

o. r. = on request