

# HELUTOP® HT-MS-PG, HT-MS-M



(brass)

CSA/UL submitted



## HELUTOP® HT-MS

니켈 도금된 brass 케이블 글랜드

- 조임판 사용으로 인한 최적의 장력완화 효과
- 쉬운 조립
- 넓은 조임 영역

## 적용

- 기계건조, 공장건설
- 로봇 제작
- 자동화 기술
- 자동차 조립, 조선 건조
- 선로 건설
- 설비 기술
- 제어 케비닛 조립

## 재료

- shell : brass, 니켈 도금 판
- clamp : polyamide PA6
- seal : Neoprent
- O-ring : Buna-N
- 색상 : 회색
- RAL : 7035

## 기술사양

- Protection classification : IP 68-5bar
- 온도범위 : -40°C~100°C
- Test standard : EN 50262

### Type HT-MS-PG

Part No.	Size PG	Cable-Ø from / to mm	Thread length mm	Spanner size mm	Unit	net EUR/100 items at acceptance of		
						up to 100	101 - 500	501 - 1000
90750	7	3,0 - 6,5	5,0	14	50	o. r.	o. r.	o. r.
90751	9	4,0 - 8,0	6,0	17	50	o. r.	o. r.	o. r.
90752	11	5,0 - 10,0	6,0	20	50	o. r.	o. r.	o. r.
90753	13,5	6,0 - 12,0	6,5	22	50	o. r.	o. r.	o. r.
90754	16	10,0 - 14,0	6,5	24	25	o. r.	o. r.	o. r.
90755	21	13,0 - 18,0	7,0	30	25	o. r.	o. r.	o. r.
90756	29	18,0 - 25,0	8,0	40	20	o. r.	o. r.	o. r.
90757	36	22,0 - 32,0	9,0	50	5	o. r.	o. r.	o. r.
90758	42	32,0 - 38,0	14,0	58	5	o. r.	o. r.	o. r.
90759	48	37,0 - 44,0	14,0	64	5	o. r.	o. r.	o. r.

### Type HT-MS-M

Part No.	Size Metr.	Cable-Ø from / to mm	Thread length mm	Spanner size mm	Unit	net EUR/100 items at acceptance of		
						up to 100	101 - 500	501 - 1000
90760	M 12 x 1,5	3,0 - 7,0	6,0	14	50	o. r.	o. r.	o. r.
99960	M 16 x 1,5	4,5 - 10,0	7,0	20	50	o. r.	o. r.	o. r.
90762	M 20 x 1,5	6,0 - 12,0	8,0	22	50	o. r.	o. r.	o. r.
99961	M 25 x 1,5	11,0 - 17,0	8,0	27	25	o. r.	o. r.	o. r.
94624	M 32 x 1,5	12,0 - 21,0	8,0	34	20	o. r.	o. r.	o. r.
99962	M 40 x 1,5	19,0 - 28,0	9,0	43	5	o. r.	o. r.	o. r.
99963	M 50 x 1,5	27,0 - 38,0	9,0	58	5	o. r.	o. r.	o. r.
90767	M 63 x 1,5	34,0 - 44,0	14,0	64	5	o. r.	o. r.	o. r.

o. r. = on request