



HSK-B

- 조립용이
- 완전방수
- 최적의 장력완화
- 넓은 조임 영역

적용

- 기계류, 공장건설
- 로봇 제작
- 자동화 기술
- 자동차 조립, 조선 건조
- 선로 건설
- 설비 기술
- 제어 캐비닛 조립

재료

- 할로겐프리
- 실리콘프리
- 포스피리
- 카드뮴프리
- Shell : PA,VO acc.to UL94
- Seal : Buna-N

기술사양

- Protection classification : IP 68-10bar
- 온도 범위 : -40°C~100°C

Part No. light grey RAL 7035	Part No. black RAL	Size PG	Cable-Ø from / to mm	Thread length mm	Spanner size mm	Unit	net EUR/100 items at acceptance of		
							up to 100	101 - 500	501 - 1000
90320	90326	7	3,0 - 6,5	8,0	15	50	o. r.	o. r.	o. r.
90321	90327	9	4,0 - 8,0	9,0	19	50	o. r.	o. r.	o. r.
90322	90328	11	5,0 - 10,0	8,0	22	50	o. r.	o. r.	o. r.
90323	90329	13,5	6,0 - 12,0	9,0	24	50	o. r.	o. r.	o. r.
90324	90330	16	10,0 - 14,0	10,0	27	50	o. r.	o. r.	o. r.
90325	90331	21	13,0 - 18,0	11,0	33	20	o. r.	o. r.	o. r.

Part No. grey RAL 7035	Part No. black RAL 9005	Size Metr.	Cable-Ø from / to mm	Thread length mm	Spanner size mm	Unit	net EUR/100 items at acceptance of		
							up to 100	101 - 500	501 - 1000
98005	98011	M 12 x 1,5	3,0 - 6,5	8,0	15	50	o. r.	o. r.	o. r.
98006	98012	M 16 x 1,5	4,0 - 8,0	8,0	19	50	o. r.	o. r.	o. r.
98008	98014	M 20 x 1,5	6,0 - 12,0	9,0	24	50	o. r.	o. r.	o. r.
98009	98015	M 20 x 1,5	10,0 - 14,0	9,0	27	50	o. r.	o. r.	o. r.
98010	98016	M 25 x 1,5	13,0 - 18,0	11,0	33	20	o. r.	o. r.	o. r.

Part No. grey RAL 7035	Part No. black RAL 9005	Size NPT	Cable-Ø from / to mm	Thread length mm	Spanner size mm	Unit	net EUR/100 items at acceptance of		
							up to 100	101 - 500	501 - 1000
92300	92305	3/8"	4,0 - 8,0	15,0	22	50	o. r.	o. r.	o. r.
92301	92306	1/2"	6,0 - 12,0	13,0	24	50	o. r.	o. r.	o. r.
92302	92307	1/2-16"	10,0 - 14,0	13,0	27	50	o. r.	o. r.	o. r.
92303	92308	3/4"	13,0 - 18,0	14,0	33	20	o. r.	o. r.	o. r.

o. r. = on request