



HSK-MS

엄격한 기술 기준을 충족시키는 케이블 글랜드

- 조립용이
- 완전방수
- 최적의 장력완화
- 넓은 조임 영역

적용

- 기계, 공장건설
- 로봇 제작
- 자동화 기술
- 자동차 조립, 조선 건조
- 선로 건설
- 설비 기술
- 제어 케비넷 조립

재료

- 할로겐프리
- 실리콘프리
- 포스퍼프리
- 카드뮴프리
- Shell : brass, 니켈 도금 판
- Seal : Buna-N

기술사양

- Protection classification : IP 68-10bar
- 온도 범위 : -40°C~100°C

Part No.	Size PG	Cable-Ø from / to mm	Thread length mm	Spanner size mm	Unit	net EUR/100 items at acceptance of		
						up to 100	101 - 500	501 - 1000
90300	7	3,0 - 6,5	5,0	14	50	o. r.	o. r.	o. r.
90301	9	4,0 - 8,0	6,0	17	50	o. r.	o. r.	o. r.
90302	11	5,0 - 10,0	6,0	20	50	o. r.	o. r.	o. r.
90303	13,5	6,0 - 12,0	6,5	22	50	o. r.	o. r.	o. r.
90304	16	10,0 - 14,0	6,5	24	50	o. r.	o. r.	o. r.
90305	21	13,0 - 18,0	7,0	30	25	o. r.	o. r.	o. r.
90306	29	18,0 - 25,0	8,0	40	25	o. r.	o. r.	o. r.
90307	36	22,0 - 32,0	8,0	50	10	o. r.	o. r.	o. r.
90308	42	32,0 - 38,0	9,0	57	5	o. r.	o. r.	o. r.
90309	48	37,0 - 44,0	10,0	64	5	o. r.	o. r.	o. r.

Part No.	Size Metr.	Cable-Ø from / to mm	Thread length mm	Spanner size mm	Unit	net EUR/100 items at acceptance of		
						up to 100	101 - 500	501 - 1000
98285	M 12 x 1,5	3,0 - 6,5	5,0	14	50	o. r.	o. r.	o. r.
90292	M 16 x 1,5	4,0 - 8,0	6,0	17	50	o. r.	o. r.	o. r.
98033	M 16 x 1,5	5,0 - 10,0	6,0	20	50	o. r.	o. r.	o. r.
90293	M 20 x 1,5	6,0 - 12,0	6,0	22	50	o. r.	o. r.	o. r.
98034	M 20 x 1,5	10,0 - 14,0	6,0	24	50	o. r.	o. r.	o. r.
90294	M 25 x 1,5	13,0 - 18,0	7,0	30	50	o. r.	o. r.	o. r.
90295	M 32 x 1,5	18,0 - 25,0	8,0	40	25	o. r.	o. r.	o. r.
90296	M 40 x 1,5	22,0 - 32,0	8,0	50	10	o. r.	o. r.	o. r.
90297	M 50 x 1,5	32,0 - 38,0	9,0	57	5	o. r.	o. r.	o. r.
90298	M 63 x 1,5	37,0 - 44,0	10,0	68	5	o. r.	o. r.	o. r.

Part No.	Size NPT	Cable-Ø from / to mm	Thread length mm	Spanner size mm	Unit	net EUR/100 items at acceptance of		
						up to 100	101 - 500	501 - 1000
91845	3/8"	4,0 - 8,0	15,0	17	50	o. r.	o. r.	o. r.
91846	1/2"	6,0 - 12,0	15,0	22	50	o. r.	o. r.	o. r.
91847	3/4"	13,0 - 18,0	13,0	30	25	o. r.	o. r.	o. r.
91848	1"	18,0 - 25,0	19,0	40	25	o. r.	o. r.	o. r.

o. r. = on request